




Die wichtigsten Druckformate in Zoll und Millimeter

| Format in Zoll | Format in Millimeter | EDV-Zeilen à 1/6 Zoll | Umfänge der Druckzylinder |
|-------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3" | 76,20 | 18 |  |
| 4" | 101,60 | 24 | |
| 4 1/6" | 105,83 | 25 | |
| 6" | 152,40 | 36 |  |
| 8" | 203,20 | 48 | |
| 8 2/6" | 211,67 | 50 | |
| 11 4/6" | 296,33 | 70 |  |
| 12" | 304,80 | 72 | |
| 12 1/2" | 317,50 | 75 | |
| 16" | 406,40 | 96 | |
| 24" | 609,60 | 144 | |
| 25" | 635,00 | 150 | |

1" (1 Zoll) = 25,4 mm · Schritte in 1/6" = 4,233 mm = 1 EDV-Zeile

Zylinderumfänge und
max. bedruckbare Flächen:

16 Zoll = 406,4 mm · Max. Motivformat 515 x 398 mm

24 Zoll = 609,6 mm · Max. Motivformat 515 x 601 mm

25 Zoll = 635,0 mm · Max. Motivformat 515 x 627 mm

(Max. Papierbahnbreite: 520 mm)

Beispiel: 24 Zoll entspricht 1 Nutzen DIN A2, 2 Nutzen
DIN A3 oder 4 Nutzen DIN A4.

Bei den maximalen Motivformaten wurde bereits der technisch notwendige druckfreie Raum von 8 mm abgezogen. Bei Drucksachen im Anschnitt ist ein Beschnitt von mind. 2 mm anzulegen.

Ihr Ansprechpartner bei Koopmanndruck für datentechnische Rückfragen:

Oliver Gawryluk, Tel. (04 21) 56 90 5-14, info@koopmann.de