

ANFORDERUNGEN DRUCKDATEN

Dateiformat	PDF/X-Standard (PDF/X-4) Um einen reibungslosen Workflow zu gewährleisten, bitten wir Sie, uns Ihre Daten im oben genannten Dateiformat zu übermitteln. In Absprache können Sie uns auch offene Druckdaten zukommen lassen.
Farbe	CMYK oder Echtfarben Farbprofile: PSO Uncoated v3 – FOGRA 52 für ungestrichene Papier PSO Coated v3 – FOGRA 51 für gestrichene Papiere Aktuelle Farbprofile können kostenlos von www.eci.org geladen werden. Sonderfarben sind mit eindeutiger Benennung anzulegen. Der Farbauftrag sollte max. bei 320 % liegen.
Bilder	Auflösung: 300 dpi für Halbton-Bilder und 600 dpi für Bitmap-Bilder (Strichbilder) bei Platzierung 1:1 (100%) Farbmodus: CMYK, Graustufen oder Bitmap
Proof	Bei farbverbindlichen Proofs beachten Sie bitte neben der korrekten Farbprofilierung Ihrer Daten auch den kalibrierten Druck auf einem, dem späteren Auflagenpapier ähnlichem, Proofsubstrat (z. B. coated-Proof = coated-Fertigung)
Schrift/Text	Alle Schriftarten müssen in das PDF eingebettet sein (Untergruppe zu 100%). Schwarze Texte bis 12 Punkt müssen andere Elemente überdrucken und sollten reinschwarz angelegt sein.
Transparenzen	Sofern Ihre Druckdaten dem PDF/X-4-Standard entsprechen, stellen Transparenzen kein Problem für die Verarbeitung dar.
Überfüllungen	Bitte keine Überfüllungen (Trapping) vorab anlegen.
Anschnitt	Für randabfallende Elemente muss ein Beschnitt von mind. 2 mm angelegt werden. Falz-, Schneide- oder Passermarken bitte außerhalb des Beschnitts anlegen.
Sonstiges	Achten Sie darauf, dass keine Sicherheitseinstellungen im PDF vorhanden sind.

Bei datentechnischen Rückfragen wenden Sie sich gerne an unsere Druckvorstufe:
Tel. +49 56905-30, info@koopmann.de